

**3108\_032\_08 Záboří****podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- základní provozní údaje - VaK JČ
- Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod č.j. ŽP–Vod/986/2003–P ze dne 24.6.2003

Záboří (~415,00 - 440,00 m n.m.) – místní část města Protivín se nachází cca 3,6 km jihovýchodně od města Protivín. V obci je trvale hlášeno 157 obyvatel (rok 2001).

**vodovod**

Obec Záboří má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který zásobuje pitnou vodou celou obec.

Vodovod pro veřejnou potřebu osady Záboří je nedílnou součástí skupinového vodovodu Protivín a byl vybudován v letech 1973 - 1976.

Zdrojem vody je výtlačný řad z čerpací stanice Krč pro osadu Krč, na kterém je vysazena odbočka u zemědělského jádra pro osadu Záboří. Vodovod včetně přívodního řadu o celkové délce 4710 m, je položen z litinový trub o profilech DN 80 a DN 100.

Zdrojem pitné vody pro tento vodovod je vodárenská soustava Jižní Čechy a tím je zajištěna kvalita dodávané vody v souladu s Vyhláškou 376/2000Sb.

Provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu je ČEVAK a.s.

\*\*\*\*\*

Zásobování pitnou vodou se nebude v budoucnu měnit, vodovodní síť bude rozšiřována podle požadavků nové zástavby.

Průběžně probíhá pravidelná obnova vodovodní sítě i strojních a technologických zařízení na síti.

**kanalizace**

Obec Záboří má vybudovanou jednotnou kanalizaci.

Hlavním zdrojem znečištění jsou odpadní vody z domácností, které jsou většinou předčišťovány v septicích nebo jímkách s přepady do kanalizace. Kanalizace je vyústěna šesti výústěmi do Zabořského potoka (ČHP 1-08-03-086).

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s.

\*\*\*\*\*

V budoucnu je předpoklad dobudovat kanalizaci pro veřejnou potřebu a vybudovat ČOV pro cca 180 EO. Vzhledem k místním podmínkám bude nutné kanalizaci na levém břehu vodoteče svést do čerpací stanice a přečerpát na pravý břeh, kde se napojí gravitačně na kanalizaci vedoucí na novou ČOV. Délka nové kanalizace v obci je cca 0,400 km DN 300mm a výtlačný řad přes vodoteč je cca 30 m vypracování podrobné studie možností odkanalizování obce.

Kanalizační síť se bude v obci pravidelně obnovovat a podle potřeby rozšiřovat.