

3112_061_03 Moraveč**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Moraveč (482 - 499 m n.m.) – místní část obce Slapsko se nachází cca 0,9 km jihovýchodně od obce Slapsko. V obci je trvale hlášeno 44 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Moraveč je zásobena vodou z původního zemědělského vodovodu (soukromý majitel) a z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

Zdrojem zemědělského vodovodu je studna. Vydatnost studny je 0,6 l/s. Ze studny je voda přes AT stanici dopravena do obytné zástavby a do zemědělského areálu (v současnosti nevyužíván).

Kvalita vody ve vodovodu nevyhoví Vyhlášce č. 376/2000Sb., a je využívána pouze jako voda technologická.

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

V rozvodné síti je uvažováno s výměnou ocelového potrubí za nové potrubí z IPE.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Místní část obce Slapsko - Moraveč nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace.

Splaškové vody (70 %) jsou předčišťovány v septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do dešťové kanalizace. Ostatní splaškové vody (30 %) jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na pole.

Dešťové vody (30 %) jsou odváděny dešťovou kanalizací, která je ve správě obce. Tato kanalizace byla vybudována z betonových trub DN 300 v celkové délce 0,080 km. Zbytek dešťových vod je odváděn systémem příkopů, struh a propustků.

Moraveč má studii "Kanalizace a ČOV – Slapsko a Moraveč, Zahrádka, Javor, Leština, Vítanovice, Slupy", která byla zpracována projektovou a inženýrskou kanceláří DOUŠA v květnu 1996.

S ohledem na velikost místní části Moraveč není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Oldřichov.