

3112_020_01 Beranova Lhota

podklady

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- zákres vodovodů a kanalizací – stávající stav i výhled – poskytnutý p. starostou Zrzaveckým

Beranova Lhota (478 - 488 m n.m.) – místní část obce Chotoviny se nachází cca 2,5 km východně od obce Chotoviny. V obci je trvale hlášeno 24 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Beranova Lhota je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních vyhovuje Vyhlášce 376/2000Sb.

Obec do budoucna předpokládá výstavbu vodovodu napojeného na vodovod Chotoviny.

Do doby výstavby vodovodu je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách a v případě, nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Západně od místní části obce Chotoviny – Beranovy Lhoty, která nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace, se nachází (ve vzdálenosti cca 0,10 km) ochranné pásmo II.b vrtů – OP Chotoviny.

Všechny odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťová kanalizace, která je ve správě obce, je vybudovaná z betonových trub o profilu DN 300 a má celkovou délku 0,3 km. Kanalizace, která je zaústěna do místního rybníka, odvádí 70 % dešťových vod, pro zbytek je využíván systém příkopů, struh a propustků.

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré

odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Chotoviny.