

3112_079_01 Bezděčín**podklady**

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Bezděčín (449 - 474 m n.m.) – místní část obce Želeč se nachází cca 2,6 km severozápadně od obce Želeč. V obci je trvale hlášeno 97 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Bezděčín je zásobena z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Vodovod obce Bezděčín je připojen na Vodárenskou soustavu jižní Čechy z vdj. a ČS Sudoměřice u Bechyně $2 \times 1500 \text{ m}^3$ (456,35 / 451,30 m n.m.). Odtud je voda čerpána do vdj. Bezděčín $2 \times 650 \text{ m}^3$ (508,00 / 504,00 m n.m.), ze kterého je dále gravitačně dopravena do spotřebiště.

Zásobování pitnou vodou se nebude v budoucnu měnit.
S postupující zástavbou bude rozšiřována i vodovodní síť.

kanalizace

Místní část obce Želeč – Bezděčín má vybudovanou jednotnou kanalizaci, která je ve správě obce. Byla provedena z betonových trub DN 300 – DN 600 v celkové délce 0,92 km. Nejedná se však o soustavnou kanalizační síť, neboť stoky byly realizovány bez globální vodohospodářské koncepce. Na druhé straně tvoří základ systému, který přirozeně vyhovuje místním potřebám pro odkanalizování a lze ho dále rozvíjet. Po technické stránce ovšem plně neodpovídá ČSN. Dvě vyústí jsou zakončeny v Bezděčínském potoce.

Všechny splaškové vody jsou předčišťovány v septicích, odkud je 90 % zaústěno do kanalizace. Zbytek odpadních vod je po předčištění v biologických septicích zasakován.

Dešťové vody jsou z větší části (90 %) odváděny jednotnou kanalizací a zbytek dešťových vod je odváděn pomocí systému příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

Obec má Rozhodnutí o nakládání s vodami platné do 12/2002, obec bude žádat o nové.

Bezděčín má vypracovanou Urbanistickou studii z 9/1995.

S ohledem na velikost místní části Bezděčín není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Želeč.

Vzhledem k stávajícímu rozsahu odkanalizování je možné zvážit i variantu uvažující s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny.