

**3108\_040\_00 Tálín****podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

platné Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod.

Tálín (~390,00 – 395,00 m n.m.) se nachází cca 8 km jižně od Písku, cca 4,5 km severně od města Protivín. V obci je trvale hlášeno 127 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna mírný nárůst počtu obyvatel.

**vodovod**

V obci Tálín je vybudován nový vodovod pro veřejnou potřebu, na který je napojeno cca 70% obyvatel.

Zhoršující se kvalita vody v individuálních zdrojích donutila obec Tálín v letech 2001 – 2002 k výstavbě vodovodu pro veřejnou potřebu.

Zdrojem pitné vody je skupinový vodovod Protivín, který je zásobován z Vodárenské soustavy Jižní Čechy. Pitná voda je do spotřebiště přiváděna ze zásobního řadu pro obec Žďár, délka přiváděcího řadu je 1786 m a je zhotoven z IPe 110, rozvodná vodovodní síť je zhotovena z IPe 90 o celkové délce 2650 m. Tlakové poměry ve vodovodní síti jsou zabezpečeny z vodojemů v Myšenci 1 x 50 m<sup>3</sup> a 1 x 100 m<sup>3</sup> ( 421,9 m n.m. , 418,9 m n.m.).

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

\*\*\*\*\*

Průběžně probíhá pravidelná obnova vodovodní sítě, objektů i technologických zařízení a rozšiřování vodovodu pro veřejnou potřebu podle požadavků obce.

S rozvojem obce a v souladu s územním plánem se bude rozšiřovat vodovod pro veřejnou potřebu, včetně posílení tlakových poměrů ve vodovodní síti.

**kanalizace**

V obci Tálín je vybudována jednotná kanalizace (stáří cca 30 let a více) bez ČOV. Přirozeným recipientem v obci je Tálínský rybník a následně Tálínský potok (ČHP 1-08-04-089).

Hlavním zdrojem znečištění jsou odpadní vody z domácností. Odpadní vody se v obci likvidují několika způsoby:

- jsou čištěny v domovních mikročistiárnách (cca 10%) s odtokem do kanalizace
- jsou předčišťovány v septicích s odtokem do kanalizace (cca 60%) nebo do povrchových vod (cca 10%)
- jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (cca 10%)
- jsou vypouštěné přímo do kanalizace (10%)

Kanalizace je vybudována převážně z betonových trub o profilech DN 300 – 400. Technický stav kanalizace není dobrý.

Provozovatelem kanalizace je obec Tálín.

\*\*\*\*\*

Obec prozatím nepočítá s výstavbou ČOV vzhledem k nedostatku finančních prostředků.

V rámci Blanicko – Otavského mikroregionu jsou však postupně zpracovávány projekty na ČOV pro obce tohoto mikroregionu včetně Tálína.