

3112_025_04 Drahnětice**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Drahnětice (522 - 544 m n.m.) – místní část obce Jistebnice se nachází cca 2,4 km jihozápadně od obce Jistebnice. V obci je trvale hlášeno 50 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Drahnětice je v současné době zásobena z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

Drahnětice se nachází v oblasti vysokého rizika výskytu radonu.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Doporučujeme trvale sledovat kvalitu vody ve studních a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné posoudit a navrhnout odpovídající úpravu vody (odradonovací stanici) nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Místní část obce Jistebnice – Drahnětice má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 30 % obyvatel.

Tato kanalizace, kterou představuje betonovými troubami DN 600 mm zatrubněná místní vodoteč, je ve správě obce Jistebnice a je dlouhá cca 0,480 km.

Splaškové vody obce jsou všechny předčištěny v septicích, z nich je 30 % přepadů zaústěno do kanalizace. Ta je zaústěna do potoka Olší. Od zbývajících 70-ti % obyvatel odtékají odpadní vody z přelivů septiků přímo do povrchových vod místních příkopů a struh.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací.

Místní část obce Jistebnice – Drahnětice má Rozhodnutí o nakládání s vodami bez uvedení termínu omezení platnosti.

S ohledem na velikost této místní části a na stávající způsob likvidace odpadních vod je možné uvažovat o intenzifikaci stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny. Při posuzování této varianty je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které budou i nadále využívány.