

3112_032_07 Třebelice**podklady**

- Nebyl obdržán Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- informace – MÚ Tábor, RŽP – Ing. Bauerová, Ing. Jahelka

Třebelice (510 - 533 m n.m.) – místní část obce Malšice se nacházejí cca 3 km jižně od obce Malšice. V obci je trvale hlášeno 57 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Třebelice je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné pouze z části. Kvalita vody ve studních není známa.

Pro tuto místní část je vypracováno zadání stavby vodovodu – zpracovatel PROJEKTA Tábor.

Obec Třebelice se nachází v oblasti vysokého rizika výskytu radonu.

V Třebelicích – místní části obce Malšice se navrhuje výstavba vodovodu. Obec bude připojena na Vodárenskou soustavu jižní Čechy z vdj. a ČS Bezděčín $2 \times 650 \text{ m}^3$ (508,00 / 504,00 m n.m.), ze kterého je dále čerpána do věžového vdj. Čenkov $1 \times 500 \text{ m}^3$ (544,18/550,24 m.n.m). Z vodojemu Čenkov bude voda gravitačně dopravena do spotřebiště přes redukční šachtu.

Do doby než bude provedena výstavba vodovodní sítě je třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000 Sb., obyvatelé si zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Místní část obce Malšice – Třebelice, kterou prochází hranice CHOPAV Třeboňská pánev, má vybudovanou jednotnou kanalizaci, která je ve správě obce. Byla provedena z betonových trub DN 300 a má celkovou délku 0,63 km. Tvoří ji dvě základní větve, které jsou zaústěny v podstatě ve stejném místě do občasného toku z Třebelice a následně do Bezděčínského potoka.

Všechny splaškové vody jsou předčištěny v septicích s přelivem do kanalizace. Technický stav kanalizace je hodnocen jako nevyhovující.

Dešťové vody jsou odváděny touto jednotnou kanalizační sítí do místní vodoteče.

Rozhodnutí o nakládání s vodami mělo platnost do 12/1998.

Vzhledem k velikosti této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Malšice.

Vzhledem k stávajícímu rozsahu odkanalizování je možné zvážit i variantu uvažující s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny. Při posuzování této varianty je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích.

Obec však do budoucna předpokládá výstavbu odpovídajícího typu ČOV pro cca 80 EO a rekonstrukci a dostavbu kanalizace.